

Cuisinière gaz ou mixte



Les plus produits

Nettoyage par catalyse Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

Allumage de la table Une simple pression sur la manette suffit pour déclencher l'allumage du feu. Fini les Allumettes!

Réf.: SCG1553W

Sécurité gaz Le gaz est automatiquement coupé en cas d'extinction ou d'absence de flamme .

GÉNÉRAL	
Marque	SAUTER
Référence commerciale	SCG1553W
Code EAN	3660767941632
Code douanier	73211190

CARACTÉRISTIQUES	
Type de cuisinière	Gaz
Largeur (cm)	50 x 60
Couleur	Blanc
Couvercle	
Connectivité	

ype de table	Gaz
lature de la surface	Acier émaillé
ouleur de surface	Blanc H.T.
ombre de zones de cuisson	4
pe de commandes	
pe d'allumage	Intégré aux manettes
ogrammateur	Manettes
ombre de grilles	2
atériaux de la grille	Fil émaillé

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5
Emplacement	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit	
Туре	Gaz semi rapide	Gaz semi rapide	Gaz auxilliaire	Gaz rapide	
Matériau et type du chapeau	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	Sans	Sans	Sans	Sans	
Puissance max foyer (W)	1530	1530	810	2440	
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)	57	57		59	
Nombre de positions de cuisson	0	Sans	Sans	Sans	
Accès direct					
Booster					
Minuterie					

Abattante
Abattante
Mixte
Catalyse
Convection naturelle
Devant cuisinière



Cuisinière gaz ou mixte

Nombre de fonctions de cuisson		
Séquence de cuisson 1	Arrêt	
Séquence de cuisson 2	Grill	
Séquence de cuisson 3	Eclairage	
Séquence de cuisson 4	Grill;Eclairage	
Séquence de cuisson 5	Sans	
Séquence de cuisson 6	Sans	
Séquence de cuisson 7	Sans	
Séquence de cuisson 8	Sans	
Séquence de cuisson 9	Sans	
Séquence de cuisson 10	Sans	
Séquence de cuisson 11	Sans	
Séquence de cuisson 12	Sans	
Séquence de cuisson 13	Sans	
Séguence de cuisson 14	Sans	

PER	RFORMANCES FOUR	
Indic	ce d'Efficacité Energétique (EEI) kWh	81
Class	se d'efficacité énergétique	A+
Puiss	sance maxi (kWh)	1.5
Puiss	sance de gril (W)	Electrique 1500
	sommation d'énergie en mode ventionnel (kWh)	
	sommation d'énergie en mode vection forcée (kWh)	
	sommation d'énergie en mode vection forcée pour four gaz (MJ)	
Volu	me de la cavité (L)	50
Mate	ériaux de la cavité	Emaillé
Dime	ensions de la cavité HxLxP (mm)	315X337X437
Eclai	rage intérieur	Sur commutateur four

Réf.: SCG1553W

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE	
Type de gradins	Fils
Nombre de grilles	1
Système de rails sortants	00
Type de grilles	Grille plate sécurité
Nombre de plaques et plats	1
ype de plaques et plats	
Tournebroche	Non

SÉCURITÉS	
Equipement de la porte	
Type de sécurité Four	
Type de sécurité Table	Thermocouple table

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	1,515
Puissance maxi gaz (kW)	7,98
Fusible (A)	6
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Bornier	00
Réglage gaz en sortie usine	Naturel 20 mbar
Autres gaz possibles	Butane / Propane
injecteurs fournis	Jeu injecteurs but
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	825X500X634
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	890X550X670
Longueur du cordon d'alimentation (mm)	150
Type de prise	CE
Poids net (kg)	41.86
Poids brut (kg)	43.76

FABRICATION	
Pays d'origine	Turquie
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	